CENÍK
KLIMATIZACE DIRNA
2011/2012

Bycool Evolution 12V	obj.č.:	0910170000	**22 900,- Kč**
Bycool Evolution 24V	obj.č.:	0910160000	**22 900,- Kč**

Ceny uvedeny bez DPH, za 1 ks a bez montáže.

Platnost ceníku : od 18.4.2011 (do vydání nového ceníku)

Webasto Product Czech Republic,s.r.o., Na Strži 1373, 140 00 Praha 4
TEL: 241045450-7, FAX: 241045458, www.webasto.cz, webasto@webasto.cz

12121543	**AUTOCLIMA Fresco 3000 BACK - *Webasto***	**24 V / 12 V, výkon max. 950W**	**30 400,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Nezávislá, dělená kompresorová klimatizace, určená k montáži kondenzační sekce na zadní stěnu kabiny. Nízká spotřeba elektrické energie umožňuje provoz jednotky i při stání vozidla a vypnutém motoru. Chladicí výkon 950 W (3250 BTU), Příkon min.-max. 7,5 – 14,5 A, Průtok ventilátoru 250 m^3/h POZN: Pro vozidla s 12 V elektroinstalací je nutno použít měnič napětí.	• KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
12121577	**AUTOCLIMA Fresco 3000 TOP - *Webasto***	**24 V / 12 V, výkon max. 950W**	**32 100,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Nezávislá, dělená kompresorová klimatizace, určená k montáži kondenzační sekce na střechu kabiny. Nízká spotřeba elektrické energie umožňuje provoz jednotky i při stání vozidla a vypnutém motoru. Chladicí výkon 950 W (3250 BTU), Příkon min.-max. 7,5 – 14,5 A, Průtok ventilátoru 250 m^3/h POZN: Pro vozidla s 12 V elektroinstalací je nutno použít měnič napětí.	• KABINA NÁKL. VOZU • KARAVAN • OBYTNÁ VOZIDLA • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
80821168	**AUTOCLIMA MĚNIČ 12 / 24V - *Webasto***	**12 V**	**10 608,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Měnič napětí 12 na 24 V pro použití ve vozidlech s 12 V elektroinstalací.	• PŘÍSLUŠENSTVÍ	

KOMPRESOROVÉ KLIMATIZACE, CHLADÍCÍ VÝKON 4 až 6 kW

OBJ.Č	NÁZEV	PROVEDENÍ	CENA BEZ DPH A RABATU	POPIS	POUŽITÍ	FOTO
9023841A01	**WEBASTO CC5**	**12 V, výkon max. 5kW**	**37 710,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC5 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a mikrobusů s obsaditelností do 9 míst. Chladící výkon 5,0 kW, Příkon 445 W, Výměna vzduchu 650 m^3/hod, Hmotnost 23,2 kg, Rozměry 750x760x165 mm **Specifikace dle obj. č.: S deskou rozvodu vzduchu a standardním montážním kitem**	• MIKROBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
9023840A01	**WEBASTO CC5**	**24 V, výkon max. 5kW**	**37 710,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC5 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a mikrobusů s obsaditelností do 9 míst. Chladící výkon 5,0 kW, Příkon 480 W, Výměna vzduchu 650 m^3/hod, Hmotnost 23,2 kg, Rozměry 750x760x165 mm **Specifikace dle obj. č.: S deskou rozvodu vzduchu a standardním montážním kitem**	• KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	

9023843A01	**WEBASTO CC5**	**12 V, výkon max. 5kW**	**31 859,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC5 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a mikrobusů s obsaditelností do 9 míst. Chladící výkon 5,0 kW, Příkon 445 W, Výměna vzduchu 650 m^3/hod, Hmotnost 23,2 kg, Rozměry 750x760x165 mm **Specifikace dle obj. č.: S deskou rozvodu vzduchu, bez standardního montážního kitu**	• MIKROBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
9023842A01	**WEBASTO CC5**	**24 V, výkon max. 5kW**	**31 859,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC5 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a mikrobusů s obsaditelností do 9 míst. Chladící výkon 5,0 kW, Příkon 480 W, Výměna vzduchu 650 m^3/hod, Hmotnost 23,2 kg, Rozměry 750x760x165 mm **Specifikace dle obj. č.: S deskou rozvodu vzduchu, bez standardního montážního kitu**	• KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
9023845A01	**WEBASTO CC5**	**12 V, výkon max. 5kW**	**34 784,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC5 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a mikrobusů s obsaditelností do 9 míst. Chladící výkon 5,0 kW, Příkon 445 W, Výměna vzduchu 650 m^3/hod, Hmotnost 23,2 kg, Rozměry 750x760x165 mm **Specifikace dle obj. č.: S deskou rozvodu vzduchu, bez standardního montážního kitu, s prostorovým termostatem**	• MIKROBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
9023844A01	**WEBASTO CC5**	**24 V, výkon max. 5kW**	**34 784,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC5 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a mikrobusů s obsaditelností do 9 míst. Chladící výkon 5,0 kW, Příkon 480 W, Výměna vzduchu 650 m^3/hod, Hmotnost 23,2 kg, Rozměry 750x760x165 mm **Specifikace dle obj. č.: S deskou rozvodu vzduchu, bez standardního montážního kitu, s prostorovým termostatem**	• KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
10101071	**AUTOCLIMA RT 40 - *Webasto***	**12 V, výkon max. 4kW**	**34 216,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RT 40 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a mikrobusů s obsaditelností do 8 míst. Bez montážního kitu, s manuálním ovládáním. Chladící výkon 4,0 kW	• MIKROBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	

10101072	**AUTOCLIMA RT 40 - *Webasto***	**24 V, výkon max. 4kW**	**34 216,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RT 40 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a mikrobusů s obsaditelností do 8 míst. Bez montážního kitu, s manuálním ovládáním. Chladící výkon 4,0 kW	• KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
10101073	**AUTOCLIMA RTH 40 - *Webasto***	**12 V, výkon max. 4kW**	**38 038,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RTH 40 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a mikrobusů s obsaditelností do 8 míst. Bez montážního kitu, s manuálním ovládáním a topným výměníkem. Chladící výkon 4,0 kW, Topný výkon 4,5 kW	• MINIBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
10101074	**AUTOCLIMA RTH 40 - *Webasto***	**24 V, výkon max. 4kW**	**38 038,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RTH 40 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a mikrobusů s obsaditelností do 8 míst. Bez montážního kitu, s manuálním ovládáním a topným výměníkem. Chladící výkon 4,0 kW, Topný výkon 4,5 kW	• KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
10101065	**AUTOCLIMA RT 60 - *Webasto***	**12 V, výkon max. 6,5kW**	**39 182,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RT 60 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a minibusů s obsaditelností do 12 míst. Bez montážního kitu, s manuálním ovládáním. Chladící výkon 6,5 kW	• MINIBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
10101066	**AUTOCLIMA RT 60 - *Webasto***	**24 V, výkon max. 6,5kW**	**39 182,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RT 60 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a minibusů s obsaditelností do 12 míst. Bez montážního kitu, s manuálním ovládáním. Chladící výkon 6,5 kW	• KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
10101067	**AUTOCLIMA RTH 60 - *Webasto***	**12 V, výkon max. 6,5kW**	**42 094,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RTH 60 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a minibusů s obsaditelností do 12 míst. Bez montážního kitu, s manuálním ovládáním a topným výměníkem. Chladící výkon 6,5 kW, Topný výkon 6,5 kW	• MINIBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	

10101068	**AUTOCLIMA RTH 60 - *Webasto***	**24 V, výkon max. 6,5kW**	**42 094,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RTH 60 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a minibusů s obsaditelností do 12 míst. Bez montážního kitu, s manuálním ovládáním a topným výměníkem. Chladící výkon 6,5 kW, Topný výkon 6,5 kW	• KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
122.14.004	**KALORI KANADA II - *Webasto***	**12 V, výkon max. 6,0kW**	**38 508,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -30%.)	Střešní klimatizační jednotka KANADA II s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a minibusů s obsaditelností do 12 míst. Bez montážního kitu a ovládacího panelu. (Cena panelu před možnou slevou 6 633,- Kč bez DPH) Chladící výkon 6,0 kW, Výměna vzduchu 500 m^3/h, Hmotnost 19 kg, Příkon 330 W	• MINIBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
122.14.104	**KALORI KANADA II - Webasto**	**24 V, výkon max. 6,0kW**	**38 508,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -30%.)	Střešní klimatizační jednotka KANADA II s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci kabin nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a minibusů s obsaditelností do 12 míst. Bez montážního kitu a ovládacího panelu. (Cena panelu před možnou slevou 6 633,- Kč bez DPH) Chladící výkon 6,0 kW, Výměna vzduchu 500 m^3/h, Hmotnost 19 kg, Příkon 330 W	• KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	

KOMPRESOROVÉ KLIMATIZACE PRO MINIBUSY, CHLADÍCÍ VÝKON 8 až 13 kW

OBJ.Č	NÁZEV	PROVEDENÍ	CENA BEZ DPH A RABATU	POPIS	POUŽITÍ	FOTO
9023848A01	**WEBASTO CC8**	**12 V, výkon max. 8,5kW**	**56 433,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 640 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025x970x197 mm **Specifikace dle obj. č.: S deskou rozvodu vzduchu a standardním montážním kitem**	• MINIBUSY • MIDIBUSY	
9023847A01	**WEBASTO CC8**	**24 V, výkon max. 8,5 kW**	**56 433,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 760 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025x970x197 mm **Specifikace dle obj. č.: S deskou rozvodu vzduchu a standardním montážním kitem**	• MINIBUSY • MIDIBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE	

9023849A01	**WEBASTO CC8**	**12 V, výkon max. 8,5kW**	**45 024,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 640 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025x970x197 mm **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu a bez standardního montážního kitu**	• MINIBUSY • MIDIBUSY	
9023850A01	**WEBASTO CC8**	**24 V, výkon max. 8,5 kW**	**45 024,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 760 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025x970x197 mm **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu a bez standardního montážního kitu**	• MINIBUSY • MIDIBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE	
9023851A01	**WEBASTO CC8**	**12 V, výkon max. 8,5kW**	**49 119,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 640 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025x970x197 mm **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu a bez standardního montážního kitu, s prostorovým termostatem**	• MINIBUSY • MIDIBUSY	
9023852A01	**WEBASTO CC8**	**24 V, výkon max. 8,5 kW**	**49 119,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 760 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025x970x197 mm **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu a bez standardního montážního kitu, s prostorovým termostatem**	• MINIBUSY • MIDIBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE	
9023853A01	**WEBASTO CC8**	**12 V, výkon max. 8,5kW**	**55 556,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 640 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025x970x197 mm **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu a bez standardního montážního kitu, s prostorovým termostatem a s klapkou čerstvého vzduchu**	• MINIBUSY • MIDIBUSY	

9023854A01	**WEBASTO CC8**	**24 V, výkon max. 8,5 kW**	**55 556,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 760 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025x970x197 mm **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu a bez standardního montážního kitu, s prostorovým termostatem a s klapkou čerstvého vzduchu**	• MINIBUSY • MIDIBUSY • KABINA NÁKL. VOZU • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE	
9023855A01	**WEBASTO CC8**	**12 V, výkon max. 8,5kW**	**47 656,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 640 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025 x 970 x 197 mm **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu a bez standardního montážního kitu, s topným výměníkem**	• MINIBUSY • MIDIBUSY	
9023856A01	**WEBASTO CC8**	**12 V, výkon max. 8,5kW**	**51 394,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 640 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025x970x197 mm **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu a bez standardního montážního kitu, s topným výměníkem a s prostorovým termostatem**	• MINIBUSY • MIDIBUSY	
9023857A01	**WEBASTO CC8**	**12 V, výkon max. 8,5kW**	**60 821,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka CC8 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je určena pro klimatizaci velkých kabin, a minibusů s obsaditelností do 20 míst. Chladicí výkon 8,5 kW, Příkon 640 W, Výměna vzduchu 1 300 m^3/hod, Hmotnost 32 kg, Rozměry 1025x970x197 mm **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu a bez standardního montážního kitu, s topným výměníkem, s prostorovým termostatem a s klapkou čerstvého vzduchu**	• MINIBUSY • MIDIBUSY	
11114452A	**SPHEROS CC145 - *Webasto***	**12 V, boční výdech, výkon max. 13kW**	**62 582,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní jednotka s montážním kitem, bez ovladače Globus GL - W 161, axiální a radiální ventilátory VLL, boční vedení vzduchu, montážní díly, 7x šroubeni M8 s těsněním Armaflex, bílý kryt, boční vedení ochlazeného vzduchu, pro kompresor TM16 nebo TM21. (Není součástí) Chladicí výkon až 13 kW, Rozměry 1740x1200x200 mm	• MIDIBUSY	

11114420A	**SPHEROS CC145 - *Webasto***	**12 V, středový výdech, výkon max. 13kW**	**62 582,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní jednotka s montážním kitem, bez ovladače Globus GL - W 161, axiální a radiální ventilátory VLL, centrální vedení vzduchu, montážní díly, 7x šroubeni M8 s těsněním Armaflex, bílý kryt, centrální vedení ochlazeného vzduchu, pro kompresor TM16 nebo TM21. (Není součástí) Chladicí výkon až 13 kW, Rozměry 1740x1200x200 mm	• MIDIBUSY	
11114453A	**SPHEROS CC145 - *Webasto***	**24 V, boční výdech, výkon max. 13kW**	**62 582,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní jednotka s montážním kitem, bez ovladače Globus GL - W 161, axiální a radiální ventilátory VLL, boční vedení vzduchu, montážní díly, 7x šroubeni M8 s těsněním Armaflex, bílý kryt, boční vedení ochlazeného vzduchu, pro kompresor TM16 nebo TM21. (Není součástí) Chladicí výkon až 13 kW, Rozměry 1740x1200x200 mm	• MIDIBUSY	
11114421A	**SPHEROS CC145 - *Webasto***	**24 V, středový výdech, výkon max. 13kW**	**62 582,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní jednotka s montážním kitem, bez ovladače Globus GL - W 161, axiální a radiální ventilátory VLL, centrální vedení vzduchu, montážní díly, 7x šroubeni M8 s těsněním Armaflex, bílý kryt, centrální vedení ochlazeného vzduchu, pro kompresor TM16 nebo TM21. (Není součástí) Chladicí výkon až 13 kW, Rozměry 1740x1200x200 mm	• MIDIBUSY	
11114609A	**Ovladač GLOBUS GL-W 161** pro jednotku SPHEROS CC145 - *Webasto*	**12 V / 24 V**	**6 991,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Ovladač GLOBUS GL-W 161 pro jednotku SPHEROS CC145 - Webasto, s elektrickým příslušenstvím.	• PŘÍSLUŠENSTVÍ	
10101037	**RT 90**	**12 V, výkon max. 9kW**	**55 120,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RT 90 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci minibusů s obsaditelností do 17 míst. Bez montážního kitu, s digitálním ovladačem. Chladící výkon 9,0 kW, Topný výkon 6,5 kW	• MINIBUSY	
10101038	**RT 90**	**24 V, výkon max. 9kW**	**55 120,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RT 90 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci minibusů s obsaditelností do 17 míst. Bez montážního kitu, s digitálním ovladačem. Chladící výkon 9,0 kW, Topný výkon 6,5 kW	• MINIBUSY	

10101035	**RTH 90**	**12 V, výkon max. 9kW**	**58 890,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RTH 90 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci minibusů s obsaditelností do 17 míst. Bez montážního kitu, s digitálním ovladačem a topným výměníkem. Chladící výkon 9,0 kW, Topný výkon 6,5 kW	• MINIBUSY	
10101036	**RTH 90**	**24 V, výkon max. 9kW**	**58 890,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka RTH 90 s pohonem kompresoru od motoru vozidla, je vhodná pro klimatizaci minibusů s obsaditelností do 17 míst. Bez montážního kitu, s digitálním ovladačem a topným výměníkem. Chladící výkon 9,0 kW, Topný výkon 6,5 kW	• MINIBUSY	

KLIMATIZACE S ELEKTROPOHONEM KOMPRESORU, CHLADÍCÍ VÝKON 1 650 W až 6 kW

OBJ.Č	NÁZEV	PROVEDENÍ	CENA BEZ DPH A RABATU	POPIS	POUŽITÍ	FOTO
9023839A01	**WEBASTO CC4E**	**24 V, výkon max. 3,5kW**	**94 757,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Úplná střešní klimatizační jednotka CC4E s pohonem kompresoru elektromotorem, je určena pro klimatizaci prostoru řidiče autobusu a malých kabin a je vhodná všude tam, kde není možno použít klasický pohon kompresoru od motoru vozidla. Chladicí výkon 3,5 kW, Příkon 1 630 W, Výměna vzduchu 630 m^3/hod, Hmotnost 51,7 kg, Rozměry 1100x774x215 mm Doporučený alternátor min. 80A **Specifikace dle obj. č.: S deskou rozvodu vzduchu, se standardním montážním kitem a s prostorovým termostatem**	• AUTOBUS - ŘIDIČ • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE	
9023838A01	**WEBASTO CC4E**	**24 V, výkon max. 3,5kW**	**91 539,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -250%.)	Úplná střešní klimatizační jednotka CC4E s pohonem kompresoru elektromotorem, je určena pro klimatizaci prostoru řidiče autobusu a malých kabin a je vhodná všude tam, kde není možno použít klasický pohon kompresoru od motoru vozidla. Chladicí výkon 3,5 kW, Příkon 1 630 W, Výměna vzduchu 630 m^3/hod, Hmotnost 51,7 kg, Rozměry 1100x774x215 mm Doporučený alternátor min. 80A **Specifikace dle obj. č.: S deskou rozvodu vzduchu a standardním montážním kitem**	• AUTOBUS - ŘIDIČ • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE	

1103598B	**SPHEROS Easysphere - *Webasto***	**24 V, výkon max. 3,5kW**	**80 600,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Úplná střešní klimatizační jednotka s pohonem kompresoru elektromotorem, je určena pro klimatizaci prostoru řidiče autobusu a malých kabin a je vhodná všude tam, kde není možno použít klasický pohon kompresoru od motoru vozidla. Chladicí výkon 3,5 kW, Příkon 1 630 W, Výměna vzduchu 630 m^3/hod, Hmotnost 51,7 kg, Rozměry 1100x774x215 mm Doporučený alternátor min. 80A **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu, se standardním montážním kitem**	• AUTOBUS - ŘIDIČ • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE	
1103599B	**SPHEROS Easysphere - *Webasto***	**24 V, výkon max. 3,5kW**	**83 200,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Úplná střešní klimatizační jednotka s pohonem kompresoru elektromotorem, je určena pro klimatizaci prostoru řidiče autobusu a malých kabin a je vhodná všude tam, kde není možno použít klasický pohon kompresoru od motoru vozidla. Chladicí výkon 3,5 kW, Příkon 1 630 W, Výměna vzduchu 630 m^3/hod, Hmotnost 51,7 kg, Rozměry 1100x774x215 mm Doporučený alternátor min. 80A **Specifikace dle obj. č.: Bez desky rozvodu vzduchu, se standardním montážním kitem s prostorovým termostatem**	• AUTOBUS - ŘIDIČ • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE	
1103957A	**SPHEROS deska rozvodu vzduchu pro Easysphere - *Webasto***	**24 V**	**2 574,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Deska rozvodu vzduchu ke klimatizaci SPHEROS Easysphere	• PŘÍSLUŠENSTVÍ	
1101093C	**SPHEROS Easysphere S - *Webasto***	**24 V, výkon max. 3,5kW**	**88 400,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Splitová klimatizační (kondenzátorová) jednotka s pohonem kompresoru elektromotorem, pro použití s externím výparníkem ve frontboxu, je určena pro klimatizaci prostoru řidiče autobusu. Chladicí výkon 3,5 kW, Příkon 1 630 W, Rozměry 1100x774x215 mm Doporučený alternátor min. 80A **Specifikace dle obj. č.: S montážním materiálem a hadicemi chladiva**	• AUTOBUS - ŘIDIČ	

1103282B	**SPHEROS Easysphere S - *Webasto***	**24 V, výkon max. 3,5kW**	**70 200,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Splitová klimatizační (kondenzátorová) jednotka s pohonem kompresoru elektromotorem, pro použití s externím výparníkem ve frontboxu, je určena pro klimatizaci prostoru řidiče autobusu. Chladicí výkon 3,5 kW, Příkon 1 630 W, Rozměry 1100x774x215 mm Doporučený alternátor min. 80A **Specifikace dle obj. č.: Bez montážního materiálu a hadic chladiva**	• AUTOBUS - ŘIDIČ	
10101006.4	**AUTOCLIMA RIO 46.1 - *Webasto***	**220 V, výkon max. 1 650W**	**38 324,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Kompaktní klimatizační jednotka pro použití při stojícím vozidle, napájení ze sítě 220 V. Chladicí výkon 1 650 W.	• KARAVAN • OBYTNÁ VOZIDLA	
10101007.3	**AUTOCLIMA RIO 46.3 - *Webasto***	**220 V, výkon max. 2 100W**	**39 182,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Kompaktní klimatizační jednotka pro použití při stojícím vozidle, napájení ze sítě 220 V. Chladicí výkon 2 100 W.	• KARAVAN • OBYTNÁ VOZIDLA	
10101008.3	**AUTOCLIMA RIO 46.5 - *Webasto***	**220 V, výkon max. 2 700W**	**40 612,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Kompaktní klimatizační jednotka pro použití při stojícím vozidle, napájení ze sítě 220 V. Chladicí výkon 2 700 W.	• KARAVAN • OBYTNÁ VOZIDLA	

10101014.3	**AUTOCLIMA DUAL POWER .1 - *Webasto***	**12 V / 220 V, výkon max. 6kW**	**69 914,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Kompaktní klimatizační jednotka pro použití jak při stojícím vozidle - napájení ze sítě 220 V, tak za jízdy (kompresor na motoru). Bez montážního kitu. Chladicí výkon 1 650 W při stání. Chladicí výkon 6 000 W při jízdě.	• KARAVAN • OBYTNÁ VOZIDLA	
10101015.3	**AUTOCLIMA DUAL POWER .3 - *Webasto***	**12 V / 220 V, výkon max. 6kW**	**70 642,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Kompaktní klimatizační jednotka pro použití jak při stojícím vozidle - napájení ze sítě 220 V, tak za jízdy (kompresor na motoru). Bez montážního kitu. Chladicí výkon 2 100 W při stání. Chladicí výkon 6 000 W při jízdě.	• KARAVAN • OBYTNÁ VOZIDLA	
10101040.3	**AUTOCLIMA DUAL POWER .5 - *Webasto***	**12 V / 220 V, výkon max. 6kW**	**72 098,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Kompaktní klimatizační jednotka pro použití jak při stojícím vozidle - napájení ze sítě 220 V, tak za jízdy (kompresor na motoru). Bez montážního kitu. Chladicí výkon 2 700 W při stání. Chladicí výkon 6 000 W při jízdě.	• KARAVAN • OBYTNÁ VOZIDLA	

KLIMATIZACE PRO AUTOBUSY, CHLADÍCÍ VÝKON 3,8 až 50 kW

OBJ.Č	NÁZEV	PROVEDENÍ	CENA BEZ DPH A RABATU	POPIS	POUŽITÍ	FOTO
11112411A	**SPHEROS Citysphere Master - *Webasto*** (řídící jednotka)	**24 V, výkon max. 3,8kW**	**96 200,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -15%.)	Speciální klimatizace pro městské autobusy, využívající patentovaného rozvodu chladicího vzduchu. Kombinace tohoto způsobu distribuce vzduchu s relativně nízkým chladicím výkonem (7,6 až 11,4 kW) se v praxi ukazuje jako ideální pro provoz v městských autobusech s častou a intenzivní výměnou vzduchu. Podle velikosti autobusu se používají dvě nebo tři jednotky. Chladicí výkon 3,8 kW, Výměna vzduchu 1 350 m^3/hod, Příkon max. 72A, Hmotnost 55 kg, Rozměry 1200x860x250 mm	• MĚSTSKÉ AUTOBUSY • PŘÍMĚST. AUTOBUSY	

11112412A	**SPHEROS Citysphere Slave - *Webasto*** (řízená jednotka)	**24 V, výkon max. 3,8kW**	**96 200,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -15%.)	Speciální klimatizace pro městské autobusy, využívající patentovaného rozvodu chladicího vzduchu. Kombinace tohoto způsobu distribuce vzduchu s relativně nízkým chladicím výkonem (7,6 až 11,4 kW) se v praxi ukazuje jako ideální pro provoz v městských autobusech s častou a intenzivní výměnou vzduchu. Podle velikosti autobusu se používají dvě nebo tři jednotky. Chladicí výkon 3,8 kW, Výměna vzduchu 1 350 m^3/hod, Příkon max. 72A, Hmotnost 55 kg, Rozměry 1200x860x250 mm	• MĚSTSKÉ AUTOBUSY • PŘÍMĚST. AUTOBUSY	
11111433A	**SPHEROS Citysphere Master Comfort - *Webasto*** (řídící jednotka s topením)	**24 V, výkon max. 3,8kW**	**101 400,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -15%.)	Speciální klimatizace pro městské autobusy, využívající patentovaného rozvodu chladicího vzduchu. Kombinace tohoto způsobu distribuce vzduchu s relativně nízkým chladicím výkonem (7,6 až 11,4 kW) se v praxi ukazuje jako ideální pro provoz v městských autobusech s častou a intenzivní výměnou vzduchu. Podle velikosti autobusu se používají dvě nebo tři jednotky. Chladicí výkon 3,8 kW, Výměna vzduchu 1 350 m^3/hod, Příkon max. 72A, Hmotnost 55 kg, Rozměry 1200x860x250 mm	• MĚSTSKÉ AUTOBUSY • PŘÍMĚST. AUTOBUSY	
11111434A	**SPHEROS Citysphere Slave Comfort - *Webasto*** (řízená jednotka s topením)	**24 V, výkon max. 3,8kW**	**101 400,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -15%.)	Speciální klimatizace pro městské autobusy, využívající patentovaného rozvodu chladicího vzduchu. Kombinace tohoto způsobu distribuce vzduchu s relativně nízkým chladicím výkonem (7,6 až 11,4 kW) se v praxi ukazuje jako ideální pro provoz v městských autobusech s častou a intenzivní výměnou vzduchu. Podle velikosti autobusu se používají dvě nebo tři jednotky. Chladicí výkon 3,8 kW, Výměna vzduchu 1 350 m^3/hod, Příkon max. 72A, Hmotnost 55 kg, Rozměry 1200x860x250 mm	• MĚSTSKÉ AUTOBUSY • PŘÍMĚST. AUTOBUSY	
OSTATNÍ AUTOBUSOVÉ KLIMATIZACE SPHEROS A AUTOCLIMA O CHLADICÍCH VÝKONECH 15 AŽ 50 kW **INFORMACE A CENY NA VYŽÁDÁNÍ - DLE PROJEKTU**					• AUTOBUSY	

KLIMATIZACE PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA, CHLADÍCÍ VÝKON 4 až 47 kW

OBJ.Č	NÁZEV	PROVEDENÍ	CENA BEZ DPH A RABATU	POPIS	POUŽITÍ	FOTO
60ACB7367A	**Compact Cooler Rail 4E**	**220 V / 380 V / hydropohon 24 V, výkon max. 4kW**	**249 600,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -30%.)	Klimatizace pro kolejová vozidla s pohonem elektromotorem (220 V / 380 V) nebo s hydropohonem. Možná i verze s topením. Vyhovuje všem aktuálním drážním předpisům. Chladicí výkon 4,0 kW, (Topný výkon 4,0 kW), Výměna vzduchu 650 m^3/hod, Hmotnost 100 kg,	• TRAMVAJE • LOKOMOTIVY • DREZÍNY • ŽEL.PRACOVNÍ STROJE	
60ACB7353A	**Compact Cooler Rail 7E**	**220 V / 380 V / hydropohon 24 V, výkon max. 6,5kW**	**280 800,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -30%.)	Klimatizace pro kolejová vozidla s pohonem elektromotorem (220 V / 380 V) nebo s hydropohonem. Možná i verze s topením. Vyhovuje všem aktuálním drážním předpisům. Chladicí výkon 6,5 kW, (Topný výkon 4,0 kW), Výměna vzduchu 650 m^3/hod, Hmotnost 110 kg,	• TRAMVAJE • LOKOMOTIVY • DREZÍNY • ŽEL.PRACOVNÍ STROJE	
OSTATNÍ KLIMATIZACE WEBASTO PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA O CHLADICÍCH VÝKONECH 4 AŽ 47 kW **- INFORMACE A CENY NA VYŽÁDÁNÍ - DLE PROJEKTU**					• KOLEJOVÁ VOZIDLA	 

KLIMATIZACE PRO LODĚ, CHLADÍCÍ VÝKONY 1,5 až 168 kW

OBJ.Č	NÁZEV	PROVEDENÍ	CENA BEZ DPH A RABATU	POPIS	POUŽITÍ	FOTO
WBCL005101E	**WEBASTO WBCC5**	**230 V / 115 V /, výkon max. 1,5kW**	**44 980,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -30%.)	Lodní klimatizace Blue Cool Classic pro přímé chlazení kajuty, chlazení kondenzátoru vodou. Možný i topný cyklus. (reversible) Chladicí výkon 1,5 kW, Výměna vzduchu 275 m^3/hod, Hmotnost 21 kg, Rozměry 424x285x278 mm	• LODĚ	
WBCL005236C	**WEBASTO WBCP12 Single**	**230 V / 115 V /, výkon max. 3,5kW**	**67 080,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -30%.)	Lodní klimatizace Blue Cool Premium pro chlazení kajut, prostřednictvím radiátorů s ochlazenou vodou, chlazení kondenzátoru vodou. Možný i topný cyklus. (reversible) Chladicí výkon 3,5 kW, Hmotnost 29 kg, Rozměry 405x333x347 mm	• LODĚ	
OSTATNÍ LODNÍ KLIMATIZACE WEBASTO Blue Cool Classic O CHLADICÍCH VÝKONECH 1,9 AŽ 8,8 kW A WEBASTO Blue Cool Premium O CHLADICÍCH VÝKONECH 4,7 AŽ 168 kW - **INFORMACE A CENY NA VYŽÁDÁNÍ - DLE PROJEKTU**					• LODĚ	

CENÍK 2011
NEZÁVISLÉ KOMPRESOROVÉ KLIMATIZACE
AUTOCLIMA FRESCO 3000

Fresco 3000 RT 24V 10101083.1 30 500,- Kč

chladicí výkon ……950 W (3250 BTU)
elektrický příkon min.-max……..….7,5 – 14,5 A
průtok ventilátoru……..…..450 m^3/h
rozměry kondenzační sekce d x š x v (mm)……..605 x 865 x 199
rozměry výparníkové sekce d x š x v (mm)……...387 x 349 x 165
hmotnost……..32 kg

Montážní kit **MB ACTROS**	**80821201**	**2 400,- Kč**
Montážní kit **SCANIA série P-G-R**	**80821195**	**2 400,- Kč**
Montážní kit **IVECO Stralis AT, AD, AS stará**	**80821202**	**2 400,- Kč**
Montážní kit **IVECO EUROCARGO**	**80821202**	**2 400,- Kč**
Montážní kit **MAN série TG XL**	**80821256**	**2 400,- Kč**
Montážní kit **MAN série TG XXL**	**80821237**	**4 280,- Kč**
Montážní kit **RENAULT PREMIUM**	**80821249**	**2 400,- Kč**
Montážní kit **DAF Space Cab 105 XF**	**80821255**	**2 400,- Kč**
Montážní kit **IVECO Stralis AS cube**	**80821186**	**3 850,- Kč**
Montážní kit **MB ATEGO**	**80821263**	**2 400,- Kč**
Montážní kit **VOLVO** s el. oknem	**80821264**	**2 400,- Kč**

Webasto Product Czech Republic,s.r.o., Na Strži 1373, 140 00 Praha 4
TEL: 241045450-7, FAX: 241045458, www.webasto.cz, webasto@webasto.cz

Fresco 3000 BACK 24V	**12121543**	**30 400,- Kč**

chladicí výkon…….…..... 950 W (3250 BTU)
elektrický příkon min.-max……..…….7,5 – 14,5 A
průtok ventilátoru…….……..…250 m^3/h
rozměry kondenzační sekce d x š x v (mm)….....696 x 463 x 187
rozměry výparníkové sekce d x š x v (mm)……..260 x 626 x 108
hmotnost (kg)……..…..23,5 + 5 kg (výparník)

Fresco 3000 TOP 24V	**12121577**	**32 100,- Kč**

chladicí výkon…… 950 W (3250 BTU)
elektrický příkon min.-max……....7,5 – 14,5 A
průtok ventilátoru……...….250 m^3/h
rozměry kondenzační sekce d x š x v (mm)……..196 x 646 x 434
rozměry výparníkové sekce d x š x v (mm)….....260 x 626 x 108
hmotnost (kg)…….….23,5 + 5 kg (výparník)

Ceny jsou uvedeny bez DPH a montáže
Platnost ceníku : od 18.04.2011 (do vydání nového ceníku)

Webasto Product Czech Republic,s.r.o., Na Strži 1373, 140 00 Praha 4
TEL: 241045450-7, FAX: 241045458, www.webasto.cz, webasto@webasto.cz

WEBASTO 2011: Klimatizace pro nákladní, užitková a speciální vozidla, busy a jiné.

NEZÁVISLÉ VODNÍ OCHLAZOVAČE, CHLADÍCÍ VÝKON 600 až 1600 W

OBJ.Č	NÁZEV	PROVEDENÍ	CENA BEZ DPH A RABATU	POPIS	POUŽITÍ	FOTO
910170000	DIRNA ByCool Evolution - *Webasto*	12 V, výkon max. 1 600W	**22 900,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka Bycool pracuje na principu odparu vody a využívá jejího velkého měrného tepla. Nízká spotřeba elektrické energie a vody umožňuje provoz jednotky i při stání vozidla a vypnutém motoru. Jednotku lze používat v režimu klimatizace nebo větrání provozem samostatného ventilátoru. Příkon 120 W, Výměna vzduchu 600 m^3/hod, Regulovatelný chladicí výkon 600 - 1600 W	• KABINA NÁKL. VOZU • KARAVAN • OBYTNÁ VOZIDLA • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	
910160000	DIRNA ByCool Evolution - *Webasto*	24 V, výkon max. 1 600W	**22 900,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Střešní klimatizační jednotka Bycool pracuje na principu odparu vody a využívá jejího velkého měrného tepla. Nízká spotřeba elektrické energie a vody umožňuje provoz jednotky i při stání vozidla a vypnutém motoru. Jednotku lze používat v režimu klimatizace nebo větrání provozem samostatného ventilátoru. Příkon 120 W, Výměna vzduchu 600 m^3/hod, Regulovatelný chladicí výkon 600 - 1600 W	• KABINA NÁKL. VOZU • KARAVAN • OBYTNÁ VOZIDLA • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	

NEZÁVISLÉ ELEKTROKOMPRESOROVÉ KLIMATIZACE, CHLADÍCÍ VÝKON 950 W

OBJ.Č	NÁZEV	PROVEDENÍ	CENA BEZ DPH A RABATU	POPIS	POUŽITÍ	FOTO
10101083.1	AUTOCLIMA Fresco 3000 RT - *Webasto*	24 V / 12 V, výkon max. 950W	**30 500,- Kč** (max. možný velkoobjemový rabat -25%.)	Nezávislá, kompaktní kompresorová klimatizace, určená k montáži do střechy. Nízká spotřeba elektrické energie umožňuje provoz jednotky i při stání vozidla a vypnutém motoru. Cena je uvedena bez montážního kitu. (Cena kitu podle typu vozidla: **2 400,- až 4 280,- Kč** bez DPH.) Chladicí výkon 950 W (3250 BTU), Příkon min.-max. 7,5 – 14,5 A, Průtok ventilátoru 450 m^3/h *POZN: Pro vozidla s 12 V elektroinstalací je nutno použít měnič napětí.*	• KABINA NÁKL. VOZU • KARAVAN • OBYTNÁ VOZIDLA • STAVEBNÍ STROJE • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE • TRAKTORY	

Platnost cen: od 18.4.2011
Ceny jsou platné do vydání nového ceníku
Tiskové změny vyhrazeny

CENÍK KLIMATIZACÍ CC5 WEBASTO 2011/2012

Název a popis			Objednávací číslo	Cena v Kč, bez DPH, montáže a rabatu
Střešní jednotka CC5				
S deskou rozvodu vzduchu a standard mont.KIT	12	V	9023841A01	37 710,-
S deskou rozvodu vzduchu a standard mont.KIT	24	V	9023840A01	37 710,-
S deskou rozvodu BEZ montážního KITu	12	V	9023843A01	31 859,-
S deskou roz.,el. prostor. termostatem, BEZ KITu	12	V	9023845A01	34 784,-
S deskou rozvodu BEZ montážního KITu	24	V	9023842A01	31 859,-
S deskou roz.,el. prostor. termostatem, BEZ KITu	24	V	9023844A01	34 784,-
Příslušenství - kompresor k CC5				
Seltec TM-13 HD, horizontální	24	V	40153B	11 074,-
Příslušenství - CC5				
Montážní sada 2x6 m hadice			64497C	6 438,-
Montážní sada 2x11 m hadice			65362C	14 850,-
Kabelová sada pro externí ovládání			66277A	1 215,-
Sací vzduchový filtr			64049A	474,-
Elektronický prostor. termost. pro dodat. zástavbu	12	V	98899A	3 751,-
Elektronický prostor. termost. pro dodat. zástavbu	24	V	98900A	3 751,-
Univerzální držák			87723C	3 558,-

Webasto Product Czech Republic, s.r.o.
Na Strži 1373, 140 00 Praha 4

www.webasto.cz
webasto@webasto.cz